



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer High Mast Aluminium Schwarz 280W 36000lm 110X30D - 757 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch - Exkl. Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250928                                                        |
| EAN                                     | 4099854196072                                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                                      |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD 300W 757 ASYM 110X30 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V)          | 345            |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 757 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5700 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110x30         |
| Leistungsfaktor              | >0.90          |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | LED Flutlichter |
|------------|-----------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -40 to +50                                |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | High Mast                                 |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 479 |
| Breite (mm) | 389 |
| Höhe (mm)   | 243 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

