



Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Aluminium Schwarz  
100W 15000lm 100D - 840 Kaltweiß |  
IP66 - Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250835                                        |
| EAN                                     | 4099854307003                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                      |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT PHOTOCELL 150 100W 840 15KLM PS BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                        |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 266 |
| Breite (mm) | 55  |
| Höhe (mm)   | 343 |

## Sensorinformationen

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Sensortyp | Dämmerungsschalter |
|-----------|--------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour