



## Technische Daten Ansell LED Bulkhead Helder Circular Plain White 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245330                              |
| EAN                                     | 5056144228096                       |
| Marke                                   | Ansell                              |
| Herstellername                          | 12W Circular Bulkhead - Plain White |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 54000                               |

### Technische Informationen

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                                    |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                                                |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe                  | Weiß                                              |
| Farbsteuerung                | CCT                                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 69                                                |
| Optikabdeckung               | Opal                                              |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead                                      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Type Beleuchtung   | Professional                            |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                         |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +25°C                          |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |
| Produktserie       | Helder                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 215 |
| Höhe (mm)        | 69  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

