



Technische Daten Philips LED-  
Feuchtraumleuchte Coreline WT120C  
G2 43W 7000lm - 840 Kaltweiß |  
150cm - Dali Dimmbar - Ersatz Für  
2x58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260707                              |
| EAN                                     | 8721103329769                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | WT210C G2 LED70S/840PSDTW1 PC L1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 161                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Länge                        | 150cm                       |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten  |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke                                     |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP67 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                           |
| Gehäuse            | Plastik                                   |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1610 |
| Höhe (mm)  | 79   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

